



## Találja meg az alkalmazásnak megfelelő felhordó eszközt

### TEROSON POWERLINE II PNEUMATIKUS KINYOMÓPISZTOLY

A leghatékonyabb kézi pneumatikus kinyomópisztoly a karosszériatömítő termékek felvitelére, a hagyományostól a gyári textúrákig.



### TEROSON UBC NYOMÓTARTÁLYOS PISZTOLY

Professzionális készülék a gyári, finom és durva struktúrák helyreállításához








## Felhordó pisztolyok

Felhasználás	Típus	Név	Leírás	Műszaki adatok	IDH	kiszerelés
310 ml kartus 400 ml fólia*	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON POWERLINE II PNEUMATIKUS KINYOMÓPISZTOLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy nyomású pneumatikus pisztoly</li> <li>Alacsonytól az egészen nagy viszkozitású termékekig</li> <li>Flat- és wide-stream varratömítések felvitelére</li> <li>Szabadalmaztatott rendszer a kartus sérülések elkerülésére</li> <li>Ergonómikus markolat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Működtető nyomás: 24 bar (max.8 bar bemenő nyomásnál)</li> <li>Áttétel arány: 1:3</li> <li>Kisajtolást dugattyú végzi</li> <li>Folyamatos anyagáramlás</li> <li>Szabályozható működtető nyomás</li> <li>Beépített nyomásmérő</li> </ul>	960304	1 darab
310 ml kartus	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON MULTIPRESS KÉTKÖRÖS PNEUMATIKUS KINYOMÓPISZTOLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatikus kinyomópisztoly</li> <li>Szórható varratömítő és bevonó anyagok (UBC) felvitelére alumínium kartusból</li> <li>Termékek vonalban történő felvitelére műanyag vagy alumínium kartusból</li> <li>Kis és közepes viszkozitású tömítők és ragasztók felvitelére</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kisajtolást teleszkópos dugattyú végzi</li> <li>Maximális nyomás: 8 bar</li> <li>Kompakt méretek</li> <li>Szabályozható működési nyomás</li> <li>Szabályozható porlasztási nyomás</li> </ul>	142241	1 darab
400 ml fólia, 570/600 ml fólia*	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON PNEUMATIKUS PISZTOLY FÓLIÁS TERMÉKEKHEZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatikus kinyomópisztoly fóliás termékekhez</li> <li>Kis tömegű eszköz</li> <li>Kompakt méretek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kisajtolást uszódugattyú végzi</li> <li>Maximális nyomás: 6,8 bar</li> </ul>	250052	1 darab
310 ml kartus 400 ml fólia**	Akkumulátoros pisztoly	<b>TEROSON AKKUMULÁTOROS PISZTOLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akkumulátor működtetésű pisztoly kartusokhoz</li> <li>Alacsonytól az egészen nagy viszkozitású termékekig</li> <li>Állítható adagolási sebesség</li> <li>Termékek kartusból hagyományos vonalban történő felvitelére, sűrített levegő és elektromos hálózat nélkül.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kisajtolást dugattyú végzi</li> <li>Vezeték nélküli használat</li> <li>Akkumulátor: 14,4 V</li> </ul>	1047326	1 darab

\*Átalakító készlettel a 400 ml-es fóliákhoz

\*\*Átalakító készlettel a 400 ml-es fóliákhoz



Felhasználás	Típus	Név		Leírás	Műszaki adatok	IDH sz.	Kiszereles
310 ml, 300 ml kartus	Kézi adagoló	<b>TEROSON STAKU KÉZI KINYOMÓPISZTOLY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kézi működtetésű pisztoly</li> <li>• Standard anyagok felvitele</li> <li>• Egyszerűen kezelhető</li> <li>• Egyszerű karbantartás és tisztítás</li> <li>• Nincs túlfolyás</li> <li>• Alumínium és műanyag kartusokhoz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áttétel arány: 1:10</li> <li>• Kisajtolást dugattyú végzi</li> </ul>	142240	1 darab
2 x 25 ml kartu- sok	Kézi adagoló	<b>TEROSON KÉZI KINYOMÓPISZTOLY (2 x 25ml)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kézi kinyomópisztoly kétkomponensű kartusokhoz (2 x 25 ml)</li> <li>• Könnyen kezelhető</li> <li>• Keverési arány 1:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áttétel arány: 1:6,5</li> <li>• Kisajtolást dugattyú végzi</li> </ul>	150035	1 darab
1 literes doboz	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON UBC NYOMÓTARTÁLYOS PISZTOLY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kőfelverődés elleni és alvázvédő termékek felvitele</li> <li>• Durvától a finom textúra előállítására</li> <li>• Nagyon finom, fényezés szerű felvitelre is alkalmas</li> <li>• Az alvázvédő anyag 3-4 hétig nem köt bele</li> <li>• Működtetés alacsony nyomással</li> <li>• Egyszerű, a festékszóró pisztolyokéhoz hasonló használat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximális nyomás: 8 bar</li> <li>• Működtető nyomás: 3 – 4 bar</li> <li>• Nyomásszabályozó beépített biztonsági szeleppel</li> <li>• Porlasztó levegő: szabályozható</li> <li>• Anyagáramlás: szabályozható</li> <li>• 1 literes dobozokhoz</li> </ul>	1589356	1 darab
1 literes doboz	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON UBC SÚRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alvázvédő bevonatok, viaszok, kőfelverődés ellen védő termékek felvitele</li> <li>• A durvától a nagyon finom textúrájú bevonatok létrehozása, reprodukálása</li> <li>• Állítható szóráskepű fúvóka a különféle textúrák létrehozására</li> <li>• Alacsony nyomáson történő alkalmazás</li> <li>• A hagyományos alvázvédő termékek felvitele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximális nyomás: 8 bar</li> <li>• Üzemi nyomás: 2 – 4 bar</li> <li>• 1 literes dobozokhoz</li> </ul>	1585815	1 darab
1 literes doboz	Pneumatikus pisztoly	<b>TEROSON TARTÁLYOS ÜREGVÉDŐ PISZTOLY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyszerűen tölthető, tartályos üregvédő pisztoly</li> <li>• Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)</li> <li>• A maradék anyag hetekig a tartályban maradhat</li> <li>• Gyorscsatlakozóval csatlakoztatható szondák és szórófej</li> <li>• Horgasszonda és hosszú rugalmas szonda tartozék (lásd tartozékok)</li> <li>• Téli és nyári üzemmódban állítható (S/W) szórási mennyiség</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximális nyomás: 6 bar</li> <li>• Üzemi nyomás: 3 – 4 bar</li> <li>• 1 literes tartály</li> </ul>	1589354	1 darab









## Tartozékok

Név		Leírás	IDH sz.	Kiszerezés
<b>TEROSON KARTUS ELŐMELEGÍTŐ DOBOZ (2)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum két kartus (csak alumínium), vagy két fólia (400 ml) előmelegítése</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> <li>• 400 ml fólia kartusokhoz</li> <li>• Szélvédőragasztók gyors előmelegítése (15 perc)</li> </ul> <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hőmérséklet: 60 °C</li> <li>• Nincs túlmelegítés</li> <li>• Teljesítmény: 200 W</li> <li>• Névl. fesz.: 230 V</li> </ul>	211556	1 darab
<b>TEROSON KARTUS ELŐMELEGÍTŐ DOBOZ (6)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximális 6 kartus felhasználás előtti előmelegítése</li> <li>• Maximális 6 kartus előmelegítése 6 x alumínium vagy 4 x fóliás)</li> <li>• Maximális 6 fóliás termékhez 6 x 400 ml vagy 4 x 600 ml)</li> </ul> <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hőmérséklet: 65°C</li> <li>• Nincs túlmelegítés</li> <li>• Kikapcsolva kb. egy órán keresztül melegen tartja a termékeket</li> <li>• Teljesítmény: 200 W</li> <li>• Névl. fesz.: 230 V</li> </ul>	796993	1 darab
<b>TEROSON LÉGKONDITIONÁLÓ TISZTÍTÓ BERENDEZÉS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professzionális légkondicionáló tisztító berendezés</li> <li>• 15 perc porlasztás személyautók esetében, 30 perc a nagyobb légterű járműveknél</li> <li>• Ideális a jármű utasterének fertőtlenítésére és szagtalanítására – ideértve a légkondicionáló rendszereket is</li> <li>• Kiváló az új TEROSON VR 200 (menta illatú) és a TEROSON WT AIRCO (citrus illatú) tisztító folyadékok alkalmazására</li> <li>• Ultrahangos tisztítórendszer</li> </ul> <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teljesítmény: 30 W</li> </ul>	1282250	1 darab

Név		Leírás	IDH sz.	Kiszerezés
<b>TEROSON STANDARD ADAGOLÓCSŐR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hagyományos varratömítésekhez</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	581582	20 db / csomag
<b>TEROSON PILLANGÓ ADAGOLÓCSŐR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kifejezetten a varratömítő anyagok felvitelének segítésére, pl. ajtó tömítések felvitelénél</li> <li>• Vágási hely jelölések</li> <li>• Vezető szárnyak</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	782222	1 darab
<b>TEROSON ADAGOLÓ SZÓRT TÖMÍTÉSEKHEZ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szórható varratömítő anyagok felvitelére (a MultiPress pisztolyhoz csatlakoztatható)</li> <li>• Dupla szórócsőrös megoldás</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	1395025	12 db / csomag
<b>TEROSON FLATSTREAM CSŐR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A PowerLine II pisztollyal alkalmazva varratömítések készítéséhez</li> <li>• Speciális adagolócsőr az eredeti gyári flat-stream texturájú varratömítések rekonstrukciójára</li> <li>• Flat-stream varratömítések készítéséhez</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	1305486	10 db
<b>TEROSON WIDESTREAM CSŐR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varratömítésekhez és zajcsökkentő alkalmazásokhoz</li> <li>• Eredeti gyári textúrák reprodukálása</li> <li>• Wide-stream varratömítések készítéséhez</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	1470999	10 db / csomag
<b>TEROSON FLEXIBILIS CSŐ RENDSZER</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adagoló rendszer a bonyolult karosszéria elemekhez és az elszigetelt területekhez</li> <li>• A belső cső egyszerűen kicserélhető a flexibilis tömlő tisztítása nélkül</li> <li>• Metrikus finommenet</li> <li>• Alumínium kartusokhoz</li> </ul>	1542651	1 darab
<b>Belső cső</b>			1542653	10 db (tartalék alkatrész – belső cső)



Név		Leírás	IDH sz.	Kiszereelés
<b>TEROSON TÁVTARTÓ / VEZETŐ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Varrattömítő termékek adagolása esetén a megfelelő távolságtartás és vezetés biztosítására az egységes varratszélesség biztosításához</li> <li>Az éllel történő vezetéshez</li> <li>Állítható hosszúság</li> </ul>	1542650	5 db / csomag
<b>STATIKUS KEVERŐSZÁR - NAGY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Statikus keverőszár kétkomponensű kartusos termékekhez</li> <li>Menetes csatlakozás</li> <li>173 mm hosszú</li> </ul>	780805	10 db / csomag
<b>STATIKUS KEVERŐSZÁR - KICSI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Statikus keverőszár kétkomponensű kartusos termékekhez</li> <li>Bajonetes csatlakozás</li> <li>115 mm hosszú</li> </ul>	142242	12 db / csomag
<b>TEROSON HORGASZONDA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Horgasszonda üregvédő anyagok felvitelére, 90°</li> <li>Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)</li> <li>Gyorscsatlakozós kapcsolódás</li> </ul>	1669493	1 darab
<b>TEROSON NYLON SZONDA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rugalmas nylon szonda üregvédő anyagok felvitelére</li> <li>Extra finom porlasztás (kevesebb anyag szükséges)</li> <li>Gyorscsatlakozós kapcsolódás, 150 cm, flexibilis, több irányba szóró</li> </ul>	1667919	1 darab
<b>TEROSON MŰANYG JAVÍTÓ SZÖVET</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Javított műanyag felületek megerősítése</li> <li>Finom szövésű háló</li> <li>Egyszerűen vágható</li> <li>Rugalmas</li> </ul>	908383	1 m / csomag
<b>TEROSON ECSET</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecset varrattömítő anyagok felvitelére</li> </ul>	583065	1 darab

Név		Leírás	IDH sz.	Kiszereelés
<b>TEROSON PRIMER ECSET</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prímerek felvitele</li> <li>Nem szőszörlődik</li> </ul>	142245	25 db / csomag
<b>SZÉLVÉDŐ SZERELŐ ÁLLVÁNY</b>		Speciális állvány az első és hátsó szélvédőkhöz. Az alátámasztási pontok elhelyezése biztosítja az üveg feszültség mentes elhelyezését az állványon. A ragasztó felvitele kényelmes testhelyzetben, megfelelő magasságban történhet.	308491	1 darab
<b>VISSZAVÁGÓ SZERSZÁM (40 mm szélesség)</b>		Kiváló minőségű szerszám a matricák és a ragasztó maradványok eltávolítására. A szerszámban a pengék fém házban rögzíthetők.	149380	Visszavágó szerszám
<b>TAPADÓKORONGOS ÜVEGKIEMELŐ SZERSZÁM</b>		Ez a két csuklós, tapadókorongos kiemelő kifejezetten a gépjármű szélvédőkhöz került kifejlesztésre. Bármilyen görbületű szélvédőhöz beállítható, köszönhetően a csuklós fejeknek.	149365	1 darab
<b>VÁGÓHUZAL (négyzet keresztmetszetű)</b>		Prémium minőségű négyzet keresztmetszetű vágóhuzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően ez a huzal a legújabb generációs, nagy modulusú ragasztók esetében is jól használható.	149360	50 m tekercs
<b>VÁGÓHUZAL (sodrott, aranyozott bevonat)</b>		Ez a speciális bevonattal rendelkező vágóhuzal kiválóan alkalmazható poliuretán ragasztók esetében, lehetővé téve a felhasználók számára a laminált üveg panelek sérülésmentes eltávolítását.	149361	22,5 m tekercs